


Vigor2800G

Modem-Routeur ADSL2+
VPN/Pare-feu/WLAN




- ◆ VPN pour relier différents sites et des télétravailleurs
- ◆ Pare-feu avec filtrage adaptatif de paquets (SPI)
- ◆ QoS - Optimisation des priorités du trafic réseau
- ◆ Accès LAN sans fil SuperG (108Mbit/s) en sécurité.
- ◆ Filtrage de contenu et gestion du IM/
blocage-P2P pour augmenter l'efficacité



VPN



Firewall



Super G
108
Mbps



WDS



WPA2



Interface
Française

DrayTek
www.draytek.fr

Vigor2800G

Modem-Routeur ADSL2+ VPN/Pare-feu/WLAN

WAN/Internet

- Modem ADSL2/2+ intégré
- Jusqu'à 24 Mbit/s dans le sens descendant et 1 Mbit/s dans le sens montant
- Protocoles ADSL: PPPoA, PPPoE, bridged/routed IPoA et IPoE, PPPoE passthrough
- Norme de ADSL supportée: RADSL (ANSI T1.413 édition 2), G.lite (G.992.2), ADSL2 G.dmt.bis (G.992.3), ADSL2 G.lite.bis (G.992.4), ADSL2+ (G.992.5)

QoS (Qualité de Service)

- Augmentation d'efficacité par l'optimisation de trafic
- Contrôle de fourniture de bande passante
- Mise en forme du trafic en fonction de règles
- Classification DiffServ avec 4 niveaux de priorité pour chaque direction (entrant/sortant)

Fonctionnalités de réseau privé virtuel (VPN)

- Prise en charge du mode pass-through VPN
- Jusqu'à 32 tunnels de VPN simultanés
- Prise en charge des protocoles PPTP, IPSec, L2TP, L2TP sur IPSec
- Cryptage et Authentication: AES, MPPE, DES/3DES matériel, MD5 et SHA-1
- Authentification IKE : clé prépartagée et signature numérique (X.509)

Fonctionnalités de pare-feu

- Blocage IM/P2P et Protection DoS/DDoS
- Multi-NAT, hôte DMZ, redirection de ports/ouverture de ports
- Filtrage des paquets en fonction de règles
- Inspection des paquets en fonction de l'état de la connexion
- Protection contre l'usurpation d'adresse IP
- Alerte e-mail et consignation via syslog

Protocoles ATM

- RFC2684 Multiprotocole sur AAL5, RFC2516 PPP sur Ethernet, RFC2364 PPP sur AAL5
- Jusqu'à 8 PVC
- Transparence aux sessions PPPoE pour LAN/WLAN
- Pont transparent pour MpoA

Gestion du routeur

- Assistant de démarrage rapide pour l'accès à l'internet
- Interface utilisateur sur web
- Interface de ligne de commande (Telnet)
- Accès à distance Telnet
- Agent SNMP avec MIB-II
- Fonction de diagnostic intégré
- Surveillance Syslog

Filtrage de contenu


- Blocage d'URL
- Blocage des applets Java, des cookies, d'ActiveX
- Blocage de mots-clés
- Blocage de types de fichier spécifiques : fichiers comprimés, exécutables, multimédias
- Plages horaires
- Filtrage de contenu web

Point d'accès sans fil

- Prise en charge de la norme 802.11b et 802.11g (débit de 108Mbit/s)
- Système de distribution sans fil (WDS)
- Découverte du point d'accès
- Isolement de LAN sans fil
- Liste des stations
- Sécurité radio :
 - . Cryptage radio WEP 64/128 bits
 - . WPA/WPA2 (IEEE802.11i)
 - . VPN (RPV) sur WLAN (IPSec/3DES)
 - . Authentification 802.1x avec client RADIUS
 - . Verrouillage d'adresse MAC client
 - . Masquage SSID
 - . VLAN sans fil




QoS (Qualité de Service)



WDS (Système de distribution sans fil)



VPN/Firewall



Ref: V2800G



991-000005-00

www.draytek.fr Tel: +886-3-5972727 Fax: +886-3-5972121 E-mail:support@draytek.com

La marque déposée et les noms de marque sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.
La portée de la livraison et d'autres détails sont sujets au changement sans préavis.

