



**DEPAEPE**  
TELECOM

# SecurPhone SIP

Téléphone IP de sécurité, étanche (IP65) et anti-vandale (IK09)



## Etanches

- Protection contre la pénétration de poussière et les projections d'eau

## Anti-vandales

- Boîtier alu ép. 4mm - Vis anti-vol
- Combiné indémontable - Cordon armé anti-arrachage

## Efficaces

- Encastrable ou en saillie
- Clavier Braille
- Possibilité d'éclairage clavier, touches mémoire et étiquette en permanence, et/ou au décroché, et/ou sur sonnerie
- Bandeau lumineux activable sur prise de ligne et/ou clignotant sur appels
- Ecoute amplifiée réglable
- 2 contacts secs sur décroché et/ou sonnerie
- 6 niveaux de sonnerie (jusqu'à 100dB)
- Compatible prothèses auditives
- Mémoires EEPROM

## SIP

- 1 compte SIP (interopérabilité SIP v2)
- Alimentation PoE ou secteur (bloc alimentation fourni)
- Auto-provisionnement - Mise à jour automatique du firmware
- Configuration interface web
- Client DHCP - PPPoE - @IP fixe
- Support serveur redondant (DNS - Proxy)
- Network Address Translation (NAT) - SNTP
- Consultation @IP par synthèse vocale
- Codecs G.711, G.723, G.726, G.729
- QoS - VAD - CNG - LEC - Packet Loss Compensation
- Mot de passe Administrateur et Utilisateur - TLS - SRTP



**VoIP**



# SecurPhone SIP

Téléphone IP de sécurité, étanche (IP65) et anti-vandale (IK09)



## 5 modèles

- sans clavier / urgence au décroché
- sans clavier 2 boutons d'appel
- sans clavier 4 boutons d'appel
- avec clavier
- avec clavier et 4 boutons d'appel



Descriptions	SecurPhone SIP sans clavier	SecurPhone SIP avec clavier
Nombre de boutons d'appel	0 - 2 ou 4	0 ou 4
PoE ou secteur (alim. Fournie)	●	●
Eclairage touches, clavier, étiquette	●	●
Bandeau lumineux activable	●	●
Clavier avec marquage en Braille	●	●
Mémoires EEPROM	●	●
Compatible prothèses auditives	●	●

Caractéristiques techniques	SecurPhone SIP sans clavier	SecurPhone SIP avec clavier
Montage encastré ou en saillie	●	●
Anti-vandales IK09	●	●
Étanchéité IP65	●	●
Ventilation naturelle	●	●
Contacts secs (2)	●	●
Écoute amplifiée	●	●
6 niveaux de sonnerie (jusqu'à 100dB)	●	●
Dimensions (HxLxP en mm) hors combiné, encastré	290 x 120 x 56	290 x 120 x 56
Dimensions (HxLxP en mm) en saillie avec casquette	294 x 125 x 59	294 x 125 x 59
Coloris rouge en option	●	●



**HENRI DEPAEPE S.A.S.**

75/77 rue du Pré Brochet | 95110 SANNOIS - France  
Tél.: +33 (0) 1 30 25 81 60 | Fax: +33 (0) 1 39 98 61 24

[www.depaepe.com](http://www.depaepe.com) | © Copyright HENRI DEPAEPE SAS 2019. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

DEPAEPE Télécommunications se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales

