Le combiné DECT conçu pour le secteur de la santé

funktel INTERNATIONAL

Combiné DECT FC4 Médical

Le FC4 Med est un combiné médical robuste et résistant aux chocs, spécialement conçu pour les environnements médicaux. Toutes les surfaces du boîtier sont recouvertes d'un film synthétique antimicrobien pour une hygiène optimale et sont extrêmement résistantes à une large gamme de désinfectants courants.

Avec son profil fin et son clavier ergonomique pour les travailleurs portant des gants, le combiné offre la meilleure convivialité. L'affichage facile à lire et son interface très intuitive permettent de réagir rapidement en cas d'alarme. Le boîtier étanche et les composants robustes assurent une protection efficace contre le contact avec l'eau et les dégradations dus aux chutes.

Le FC4 Med peut être utilisé dans tous les systèmes DECT standard conformes aux normes GAP/CAP, ainsi que dans tous les systèmes DECT intégrés

Caractéristiques :

- Compatibilité: GAP, I55, DoIP
- Enveloppe de prévention des germes antimicrobiens
- Écran personnalisable
- Boîtier robuste contre les dommages en cas de chute
- Imperméable à la poussière et à l'eau (IP 65)
- Clip robuste, vissé séparément sur le boîtier
- Design moderne avec écran couleur et touches rétro-éclairées
- Hotkeys pour répertoire local avec 500 entrées
- Volume jusqu' à 100 dB (A)
- Sonneries dédiées pour les appels internes et externes
- Fonction vibration discrète
- Mémoire MemCard (SIM-Card) pour tous les réglages, répertoires, listes d'appels et de messages - permettant un échange facile du combiné sans perte de données.

Distribué par
reseaudirect
10 chemin d'Isatis
31280 Aigrefeuille

www.reseaudirect.com

information@reseaudirect.com

Combiné DECT FC4 Médical

Caractéristiques techniques		
Taille	Dimensions (L x H x P) :	Environ 141 x 47 x 30 mm*
	Poids (avec batterie) :	Environ 112g**
	Écran :	64k couleurs, 128 x 128 pixels
Degrés de protection et Plages de température	Indice de protection IP :	IP65
	Température de fonctionnement :	Combiné : -10 … +55°C Chargeur : +5 …+40°C
	Température de stockage :	-25 … +55°C (max. 1 mois) 0 …+25°C (max. 12 mois)
	Température d'expédition :	-20 … +60°C (avec batterie)
Alimentation	Batterie Li-ion :	650 mAh
	Temps de charge :	Jusque 5h
Autonomie	En veille :	Jusque 150h
	En appel:	Jusque 17h
DECT	Gamme de fréquence :	1,88 … 1,9GHz
	Puissance d'émission :	Valeur moyenne 10 mW Valeur maximum 250 mW
Acoustique	Signalisation acoustique :	Max. 100 dB (A) et vibration à 30 m de distance***

*) Pile et clip inclus
**) Avec batterie complètement chargée, en fonction des réglages de l'éclairage de l'affichage
***) En fonction de la sonnerie sélectionnée

Distribué par
reseaudirect
10 chemin d'Isatis
31280 Aigrefeuille

www.reseaudirect.com

information@reseaudirect.com