

Fiche produit ECOGATE 2,3,4G

MPI

réseaux & télécoms

CONFORMITÉ :

Conforme à l'Arrêté du 11 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Conforme à la note MS 70



DESCRIPTION :

Module analogique LR paramétrable : impulsions de taxation, fonctionnement en mode numérotation décimale ou DTMF, programmation pour signaux issus des PABX ou autres systèmes

Fonctions d'alarme par SMS des niveaux de la batterie interne et de réception

Paramétrable par SMS

Visualisation en façade du niveau de réception, de l'état de la passerelle et de la LR

2G 3G 4G et VoLTE

Batterie LI Ion interne de backup fournie

Babycall : appel automatique d'un n°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation	Par bloc secteur 220 volts / 12 volts (Inclus bloc batterie)
Courant	1 Ampère
Autonomie batterie	6 heures d'autonomie en cas de coupure électrique
Température	0 à 40°
Humidité	5 à 95% (non condensée)
Tonalité de base	400 Hz f20%
Connectique	RJ12 câblée en bifilaire
Circuit	TIP / RING bifilaire inversion de polarité paramétrable
Courant de boucle	30 mA
Signal de sonnerie	25 Hz 44 V CàC
Format de num.	DTMF (Fréquences Vocales) ou decimales (par impulsion)
Partie émission	900 Mhz / 1800 Mhz /2100 MHz /2600 Mhz